



EMPFÄNGER

TE 6 · TE 7 · METOR · TE 90 · TE 90 ALIGN

PROGRAMMÜBERSICHT EMPFÄNGER

SALES PROGRAM DETECTORS

PROGRAMME DE RÉCEPTEURS



PERSÖNLICH. ZUVERLÄSSIG. MESSBAR GUT.

THEIS VERMESSUNG



	TE 6	TE 7	METOR (mm-Display)	TE 90 (mm-Display)	TE 90 ALIGN (mm-Display)
Empfangsfeld Reception range Plage de réception	45 mm	120 mm	127 mm	90 mm	
Reichweite · Range · Portée Laser Standard/High Power	~ 300 / 500 m	~ 350 / 700 m	~ 350 / 500 m	~ 350 / 750 m	
Genauigkeit fein/grob Accuracy fine/wide Précision fin/grossier	± 2 / 4 mm	± 2 / 4 mm	± 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm	± 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm	
Akustik Acoustic · Signal acoustique	✓	3 Lautstärken · 3 volumes · 3 tons		2 Lautstärken · 2 volumes · 2 tons	
Anzeige · Display · Affichage	2 x LCD	2 x LCD, 3 x LED		2 x LCD, 3 x LED	
Stromversorgung Power source · Alimentation	9 V, Alkaline	9 V, Alkaline	2 x 1,5 V, Alkaline	1 x 1,5 V, Alkaline	
Betriebsdauer Operating time · Autonomie	≈ 36 h	≈ 50 h	≈ 60 h	≈ 45 h	
Arbeitstemperatur Operating temperature Température de travail	- 10 ... + 50 °C	- 10 ... + 50 °C	- 20 ... + 60 °C	- 10 °C ... + 50 °C	
Schutzart System of protection Étanchéité	IP 65	IP 65	IP 67		IP 67
Größe Dimensions · Dimensions	135 x 65 x 24,5 mm	165 x 76 x 35 mm	168 x 76 x 36 mm		135 x 69 x 25 mm
Gewicht · Weight · Poids	≈ 195 g	≈ 390 g	≈ 350 g		≈ 190 g
Align-Funktion Align function Fonction d'alignement	-	-	-	-	✓
Reichweite Align Range aligning Portée d'alignement	-	-	-	-	> 50 m

UNSER PROGRAMM · OUR PROGRAMME · NOTRE PROGRAMME



THEIS FEINWERKTECHNIK GMBH · Zum Bolzenbach 26 · D-35236 Breidenbach
 Telefon: +49 (0) 6465 67-0 · info@theis-feinwerktechnik.de · www.theis-feinwerktechnik.de



Änderungen vorbehalten · Subject to changes · Toutes modifications réservées

PERSÖNLICH. ZUVERLÄSSIG. MESSBAR GUT.

THEIS VERMESSUNG